

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

PVL SUPER GAS 10W-40

Напівсинтетична моторна олива для авто обладнаних ГБО



Опис

Напівсинтетична моторна олива преміум якості, спеціально розроблена для двигунів двопаливного типу живлення, обладнаних ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легкових автомобілів і мікроавтобусів, які працюють в складних експлуатаційних умовах, міському режимі, режимі "старт-стоп".

Виготовляється з високоякісних базових олив із застосуванням унікальних синтетичних компонентів, що забезпечують клас в'язкості SAE 10W-40.

Сумісно з інжекторними і багатоклапанними двигунами, в т.ч. з турбонаддувом, інтеркулером, каталізатором.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 4л

Каністра 5л

Відро жерстяне
20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Має високі антипінні та антикорозійні властивості, сумісно з матеріалами ущільнень;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Збереження своїх в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом усього періоду експлуатації завдяки винятковій стабільності всіх компонентів;
- Захищає двигун від високих температур, що досягаються під час спалювання газового палива.


Відповідності

SAE 10W-40 | API SM/CF |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °C, мм ² / с	14,9
Густина при 20 °C, кг/м ³	886
Індекс в'язкості	136
Лужне число, мг КОН / г	5.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-30

Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 19.2-31852954-073:2015. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.03.2016 г. замінює всі описи даного продукту що були опубліковані раніше.