

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



## Antifreeze Super G11 (зелений)

### Високоякісна охолоджуюча рідина.

#### Опис

Високоякісна охолоджуюча рідина зеленого кольору для сучасних бензинових та дизельних двигунів (включно для двигунів з легких металів), що експлуатуються в різних сезонних та кліматичних умовах.

Не містить гліцерину!

YUKO Antifreeze Super G11 (зелений) - захистить ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії та формування шкідливих відкладень. Надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді та сталі.

YUKO Antifreeze Super G11 (зелений) виготовлено на основі моноетиленгліколю та спеціальних антикорозійних присадок компанії BASF.

Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів та фосфатів.

#### Доступна фасовка

|                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Каністра пластикова<br>1кг |  Каністра пластикова<br>5кг |  Каністра пластикова<br>10кг |  Бочка 215кг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Переваги

- Відмінний захист від корозії системи охолодження, виготовленої зі сталі, алюмінію, чавуну, міді, латуні, легкоплавкого припою;
- Зменшує верогідність кавітаційних руйнувань;
- Сумісна з деталями ущільнювачів з резини;
- Попереджає піноутворення;
- Захист від морозу та перегріву завдяки більш високій точці кипіння. Збільшена міцність хладагенту.

#### Відповідності

ASTM D 3306, D 4985 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11), BMW GS 9400, MAN 324 NF, MB 325.0/325.2, MTU (MTL 5048), BS 6580, Porsche, Saab 6901 599, Opel GM QL 130100, Cummins 85T8-2, Cummins CES 14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, John Deere 8650-5, Case, New Holland, Volvo, MACK 014617004 |

#### Типові характеристики

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Густина при 20 °C, г/см³              | 1,040 – 1,100 |
| Корозійний вплив на метали г/м² сут.: | витримує      |
| мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній  | 0,2           |
| припій                                | 0,3           |
| Водневий показник (pH), при 20 °C     | 7,5-11        |
| Лужність, см³, не менш ніж            | 2             |
| Піноутворення, см³, не більш ніж      | 30            |
| Температура початку кристалізації, °C | -38           |
| Колір                                 | зелений       |

Температурний діапазон  
застосування



Виготовляється за ТУ У 20.5-31852954-096:2017. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без повідомлення.

-42°C

0 °C

+115°C