



Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний)

Високоякісний концентрат охолоджувальної рідини

Опис

Високоякісний концентрат охолоджувальної рідини для сучасних потужних і високонавантажених бензинових і дизельних двигунів легкової, вантажної, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів, що експлуатуються за різних сезонних і кліматичних умов. Особливо рекомендований до застосування у системах охолодження двигунів, виготовлених з алюмінію.

Захищає двигун від замерзання, перегріву, корозії. Перешкоджає утворенню шкідливих відкладень та забезпечує надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

Yuko Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить гліцерину, нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

Застосування:

Попередньо YUKO Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) необхідно змішати з водою. Для змішування рекомендовано використання пом'якшеної води.

При співвідношенні 50% YUKO Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) і 50% води досягається захист від морозів до -38 °C.

При співвідношенні 69% (максимум) YUKO Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) і 31% води досягається захист від морозів до -68 °C.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 215кг

Переваги

- Тривалий і надійний захист від корозії
- Покращена теплопередача
- Використовується для змішаних автопарків: один продукт для легкових, вантажних і будівельних машин
- Завдяки тривалому терміну служби скорочує негативний вплив на навколишнє середовище
- Запобігає піноутворенню

Відповідності

G12+ | Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12), MB 325.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M 97B44-D, MTU MTL 5048,

Типові характеристики

Відносна щільність при 15.6 °C	1119 kg/m³
pH значення при 50% розведенні водою	8.7
Температура початку кристалізації при розведенні 1:1	-38°C
Колір	червоний

