

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



Food Grade GP

Харчове мастило.

Опис

Високоякісне мастило для застосування в харчовій і фармацевтичній промисловості у випадках, коли можливий випадковий контакт мастила з продуктом. Виробляється на основі білих олів, які пройшли глибоке гідроочищення і комплексного алюмінієвого загусника. Містить комплекс присадок, що відповідають спеціальним вимогам харчової промисловості.

YUKO food Grade GP - виконує міжнародні стандарти для харчових мастил NSF International класу H1 і виготовлена відповідно до ISO 9001. Мастило YUKO Food Grade GP отримало сертифікат NSF International № C0289383-01 від 17.05.2016г.

Доступна фасовка

 Картуш 400мл

 Відро пластик
0,8кг

 Відро пластик
9кг

 Відро пластик
17кг

 Бочка 180кг

Переваги

- Стійкість до води і пару, їдких розчинів, лужних розчинів, солоної води;
- Зберігає властивості в широкому температурному діапазоні;
- Має чудову адгезію до металевих поверхонь;
- Є біо-стабільною і не забарвлює поверхні. Має нейтральний запах і смак;
- Сумісна з ущільненнями, що використовують в харчовому обладнанні;
- Не містить натуральних продуктів, тваринного походження або ГМО;
- Придатна для використання в місцях приготування вегетаріанської їжі.

Відповідності

NLGI 2 | DIN KX2P-40 | ISO L-XCCEB 2 | NSF H1 |

Типові характеристики

Загусник	Al-Complex
Базова олива	біла нафтенова
Пенетрація при 25°C, 0,1 мм, не менше	220
В'язкість ефективна при -30°C	1200
Температура краплепадіння, °C, не нижче	230
Колоїдна стабільність, %, не більше	15
Супротив вимивання водою при 79°C, %	3,5
Випарність, %, не більше	5

Температурний діапазон застосування



Виготовляється згідно ТУ У 20.5-31852954-082:2016.

Ця інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення.