

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



ИП-1Л

Мастило індустриальне антифрикційне водостійке літнє

Опис

Призначене для змащування прокатних станів, доменних печей та іншого великогабаритного обладнання металургійних підприємств із централізованою системою змащення, що працюють при середніх і високих навантаженнях.

Доступна фасовка



Бочка 170кг

Переваги

- Має поліпшені змащувальні властивості;
- Висока стійкість до вимивання водою;
- Відмінна прокачуваність в централізованих системах змащування;
- Містить протизадирні присадку;
- Достатня колоїдна стабільність.


Відповідності

NLGI 2 |

Типові характеристики

Температура краплепадіння, °C, не нижче	85
Пенетрація при 25°C, мм×10 ⁻¹	280
Колоїдна стабільність, %, не більше	10
В'язкість при 0°C та середньому градієнті швидкості деформації 10 с ⁻¹ , Па·с, не більше	250

Температурний діапазон застосування



Виготовляється за ТУ У 23.2-31852954-051-2011. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.