

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



ИП-13

Масило індустріальне антифрикційне водостійке зимнє

Опис

Призначене для змащування прокатних станів, доменних печей та іншого великогабаритного обладнання металургійних підприємств із централізованою системою змащення. Мاستила призначені для змащування вузлів тертя промислового устаткування, що працюють при середніх і високих навантаженнях.

Доступна фасовка



Бочка 170кг

Переваги

- Має поліпшені змащувальні властивості;
- Висока стійкість до вимивання водою;
- Відмінна прокачуваність в централізованих системах змащування;
- Містить протизадирну присадку;
- Достатня колоїдна стабільність.


Відповідності

NLGI 1 |

Типові характеристики

Температура краплепадіння, °C, не нижче	80
Пенетрація при 25°C, мм×10 ⁻¹	320
Колоїдна стабільність, %, не більше	10
В'язкість при 0°C та середньому градієнті швидкості деформації 10 с ⁻¹ , Па·с, не більше	200

Температурний діапазон застосування



Виготовляється за ТУ У 23.2-31852954-051-2011. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.