

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SUPER DIESEL 10W-40

Всесезонна мінеральна моторна олива для дизельних двигунів.

Опис

Призначена для сучасних дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і вантажних автомобілів, у т.ч. тих, що працюють на паливі з високим вмістом сірки. Виготовляється із мінеральних базових олив і сучасних присадок. Має відмінні робочі характеристики. Оптимальна для більшості дизельних двигунів.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 5л

Відро жерстяне 20л

Бочка 200л

Переваги

- Відмінні змащувальні, мийні та антикорозійні характеристики
- Надійний захист двигуна від низько- і високотемпературних відкладень
- Оптимальна для поширених моделей дизельних двигунів
- Сумісність з усіма типами ущільнювачів
- Усі форми пакування мають кілька ступенів захисту від підробок


Відповідності

SAE 10W-40 | API CF-4/SJ | MB 228.1, MAN M271, Volvo VDS/VDS-2 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13,5-15,5
Густина при 20°C, кг/м³	910
Індекс в'язкості	120
Лужне число, мг КОН/г	9,0
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-30

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-008-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.