

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO 1-13 (NLGI 3/4)

Універсальне антифрикційне мастило.

Опис

Призначене для змащування різноманітних підшипників кочення, рідше - ковзання, підшипників електродвигунів, ступиць коліс автомобілів застарілих моделей.

Термін служби мастила в підшипниках досить великий. В підшипниках електромоторів мастило замінюють кожні три роки. Подача мастила у вузли тертя здійснюється як за допомогою нагнітачів, так і закладним способом.



Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

Переваги

- Збалансована рецептура та висока якість сировини;
- Тривалий термін служби в підшипниках;
- Висока здатність до прокачування при низьких температурах.


Відповідності

NLGI 3/4 |

Типові характеристики

В'язкість ефективна при 0°C	350
Межа міцності на зсув при 80°C	200
Температура краплепадіння, °C, не менше	>140
Колоїдна стабільність, %	10
Випаровуваність при 100°C за 1 год.	1,6
Пенетрація при 25 ° C з перемішуванням, мм×10-1	220

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 20.5-31852954-062:2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.