

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ATF CVT

Універсальна всесезонна робоча рідина для автоматичних коробок передач.

Опис

Використовується у варіаторах як з ремінним, так і з ланцюговим приводом. Рекомендовано для використання у варіаторах передач американських, азіатських та європейських виробників та інших трансмісій, де використання CVT ATF передбачено та рекомендовано в посібнику OEM. Він містить найновіший пакет протизносних присадок, що забезпечує високий крутний момент та зменшує знос.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Налив

Переваги

- Має високу термостабільність, стійкість до окислення та чудову прокачуваність (плинність при низькій температурі), забезпечуючи безперебійну роботу машини при надзвичайно низьких температурах;
- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує тиху роботу;
- Подовжує термін служби коробки передач.


Відповідності

GM DEX-CVT | Ford WSS-M2C928-A | Toyota TC/CVT FE | Mitsubishi CVTF-J1/SP III | MB 236.20 | Honda HMMF/HCF2/Z1 | Subaru Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT | Nissan NS-1/NS-2 | Hyundai/KIA SP-CVT1 | Suzuki TC/NS-2/CVT |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	7.5
Щільність при 20°C, кг/м³	843.2
Індекс в'язкості	185
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-40

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-110:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.