

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ATF III

Багатофункціональна всесезонна робоча рідина для автоматичних коробок передач.

Опис

Призначена для автоматичних коробок передач, трансмісій, сервоприводів (гідропідсилювачів керма) легкових і вантажних автомобілів, автобусів, спеціальної техніки, інших гідравлічних систем, де рекомендується застосування рідин типу Dexron® III.

Виробляється з імпортних компонентів. Має червоний колір.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Має високу термічну стабільність, стійкість до окиснення і відмінну прокачуваність (низькотемпературну плинність),
- Забезпечує безперебійну роботу механізмів при екстремально низьких температурах;
- Забезпечує легкість і плавність перемикання передач в різних режимах експлуатації;
- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує безшумну роботу механізмів;
- Збільшує ресурс роботи трансмісії.

Відповідності

GM DEXRON - III | Ford MERCON V | Allison C-4 | MAN 339 type Z-2 | Volvo 97340 | ZF TE-ML 04D | ZF TE-ML 14B | ZF TE-ML 16L | ZF TE-ML 17C |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	7.5
Густина при 20°C, кг/м³	865
Індекс в'язкості	170
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-45

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-032:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.