

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### IND **YUKO EKS-A (ISO 100)**


**Водозмішувальна мастильно-холодильна рідина.**

#### Опис

Водозмішувальна мастильно-холодильна рідина, що використовується для змащування металевих прес-форм.

Застосовується в процесі виробництва залізобетонних, пінобетонних виробів та інших будівельних конструкцій. При приготуванні емульсії необхідно додавання кальцінованої соди.

#### Доступна фасовка

 Каністра пластикова 17,5кг

 Бочка 180кг

 Налив

#### Переваги

- Легке відокремлення готових виріб від матеріалу форми або опалубки;
- Забезпечує гарну якість зовнішньої поверхні виробу;
- Зменшує кількість пор і раковин на лицьовій (робочій) поверхні виробу.

#### Відповідності

ISO 100 |

#### Типові характеристики

В'язкість кінематична при 50°C, мм <sup>2</sup> /с	65
Густина при 20 ° С, кг/м <sup>3</sup>	900
Кислотне число, мг КОН/г	6,5
Корозійний вплив робочої емульсії на метали	витримує



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-023:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.