

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO Flushing Oil

Олива промивна для бензинових і дизельних двигунів.

Опис

Призначена для ефективного очищення масляних систем двигунів від шламових, низько- та високотемпературних відкладень. Очищує та попереджає блокування оливних каналів.



Доступна фасовка

Каністра 3,2л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги


- Має високі миючі властивості, що дозволяє ефективно видаляти відкладення і осад з двигуна, прочищаючи забиті оливні канали;
- Короткий час промивки - всього 15 хвилин;
- Адаптує двигун до переходу на інший тип оливи (наприклад, з мінеральної на напівсинтетичну, при переході на оливу іншої торгової марки);
- Безпечна та сумісна з усіма типами моторних олів.

Відповідності

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	31
Густина при 20°C, кг/м³	878
Лужне число, мг КОН/г	0,65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-10

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-011:2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.