

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO FORMA 8 (ISO 7)


Рідина формувальна.

Опис

Застосовується для змащування форм при виробництві залізобетонних, бетонних і пінобетонних виробів, різноманітних опалубок і форм на будівництві.

Продукт не вимагає попереднього змішування. Постачається готовим до застосування. Для запобігання надмірних витрат рідини при мінусових температурах, рекомендовано нагріти рідину до +30°C...+40°C перед застосуванням.

Доступна фасовка

 Каністра пластикова 17,5кг

 Бочка 175кг

 Налив

Переваги

- Легке відділення форми від виробів навіть через декілька днів;
- Чиста поверхня виробу без плям;
- Після використання рідини, форма не вимагає додаткового очищення;
- Запобігає корозії металевих форм;
- Економічна витрата;
- Висока ступінь біорозкладення.


Відповідності

ISO 7 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	8,0
Кислотне число, мг КОН/г	9,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	165
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-040:2008. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.