

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO Мастило 158

Спеціальне мастило.

Опис

Мастило 158 (літєве) призначене для змащування підшипників кочення електроустаткування, підшипників хрестовин карданних з'єднань, вузлів тертя склоочисників легкових і вантажних автомобілів, інших видів транспорту.



Доступна фасовка

■ Банка жерстяна
400г

■ Банка жерстяна
800г

■ Відро пластик
9кг

■ Відро жерстяне
17,0кг

■ Бочка 170кг

Переваги

- Має гарні протизношувальні та антикорозійні властивості;
- Зберігає працездатність в широкому діапазоні температур;
- Має чудову механічну і термічну стабільність;
- Колір мастила виконує функцію індикатора;
- Не містить свинцю та інших шкідливих для здоров'я металів.


Відповідності

NLGI 2 |

Типові характеристики

Температура краплепадіння, °C, не нижче	170
Пенетрація при 25 °C, мм·10-4 в діапазонах	275
Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше	15
Межа міцності на зсув при 50 °C, Па, в межах	210
Критичне навантаження (P _к), Н, незгірш	617

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 20.5-31852954-060:2013. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.