

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO HYDROL HM 100

Високоякісна гідравлічна олія.

Опис

Застосовується в гідравлічних системах промислового устаткування, а також сільськогосподарської, землерийної, будівельної та позашляхової техніки.

Гідравлічна олива з високими протизносними властивостями і малим вмістом цинку, що дозволяє використовувати даний продукт в широкому діапазоні гідравлічних систем промислового та пересувного обладнання, що працює у важких умовах експлуатації.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- високий рівень експлуатаційних властивостей;
- висока термічна і гідролітична стабільність;
- стійкість на окислення;
- висока здатність до передачі навантажень і чудові параметри проти зношування;
- якісне фільтраційне очищення;
- висока стійкість до піноутворення;
- сумісність з ущільнювальними матеріалами.

Відповідності

ISO 100 | ISO HM |

Типові характеристики

Густина при 15°C , кг/м³	880
Індекс в'язкості	92
Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	95
Кислотне число, мг КОН/г не більше	0,65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 23.2-31852954-017-2004. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 замінює всі опису даного продукту, що були опубліковані раніше.