

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO HYDROL HM 32

Високоякісна гідравлічна олія.

Опис

Призначена для гідравлічних систем різного вітчизняного та імпорного обладнання, де необхідно олива з високим класом чистоти.

Виробляється з високоякісних особливо чистих базових олів з додаванням комплексної присадки.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Має покращену термічну та гідролітичну стабільність та здатність до фільтрування;
- Знижує зношення деталей системи;
- Запобігає корозії, знижує негативні ефекти, викликані присутністю води в системі в порівнянні з оливами серії ІГП;
- Знижує ризик кавітаційного пошкодження насосів за рахунок відмінного відділення повітря і гарних антипінних властивостей.


Відповідності

ISO 32 | ISO HM |

Типові характеристики

Густина при 15°C, кг/м³	873
Індекс в'язкості	98
Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	32
Кислотне число, мг КОН/г не більше	0.65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	205
Температура застигання, °C	-32

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-017-2004 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.