

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO HYDROL HM 46

Олива гідравлічна.

Опис

Олива призначена для гідравлічних систем вітчизняного та імпортного обладнання, де необхідне використання олів з високим класом чистоти. Використовується в обладнанні з насосами всіх типів, що працюють під тиском вище 25 МПа.

Виробляється з високоякісних особливо чистих базових олів з додаванням комплексної присадки.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Високий клас чистоти забезпечує високий рівень експлуатаційних характеристик оливи;
- Відмінні низькотемпературні та і антикорозійні властивості;
- Стійкість до окиснення та піноутворення;
- Відмінний захист від зношування в широкому діапазоні навантажень.


Відповідності

ISO 46 | ISO HM | DIN HLP 46 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	45.5
Густина при 20°C, кг/м³	890
Індекс в'язкості	98
Кислотне число, мг КОН/г	0.65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-32

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-017-2004. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.