

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO HYDROL HM 68

Високоякісна гідравлічна олія.

Опис

Застосовується в гідравлічних системах промислового устаткування, верстатів і автомобілів, що вимагає високоякісної гідравлічної оливи.

Виготовляється з високоякісних мінеральних базових олив та збалансованими присадками, що гарантують високі антиокислювальні, протизносні, антикорозійні і протипінні характеристики.

Успішно застосовується там, де необхідний довгий термін експлуатації, відмінна фільтрованість, хороша гідролітична стабільність і високі властивості відділення води.

Доступна фасовка

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- не містить цинку, кальцію та інших металів;
- відмінний захист від зносу;
- чудова гідролітична стабільність;
- тривала стійкість до окислення забезпечує довгий термін експлуатації;
- низьке піноутворення;
- хороша фільтрованість.

Відповідності

ISO 68 | ISO HM |

Типові характеристики

Густина при 15°C, кг/м³	883
Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	65.2
Кислотне число, мг КОН/г не більше	0.65
Індекс в'язкості	92
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-32

Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 23.2-31852954-017-2004 Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 замінює всі опису даного продукту, що були опубліковані раніше.