

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO HYDROL HV 32

Олива для гідравлічних систем.

Опис

Призначена для гідравлічних систем різного вітчизняного та імпорного обладнання, де необхідна олива з високим класом чистоти.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Широкий температурний діапазон застосування;
- Легкий низькотемпературний запуск;
- Підвищена стійкість до впливу чинників, характерних для важких умов експлуатації;
- Відмінні фільтрувальні властивості у вологих умовах;
- Збільшений термін служби;
- Відмінні протизносні властивості, стійкість до окиснення, термічна стабільність.


Відповідності

ISO 32 | ISO HV |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	32.6
Індекс в'язкості	115
Густина при 15°C, кг/м³	873
Кислотне число, мг КОН/г	0.65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	205
Температура застигання, °C	-39

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-017-2004 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.