

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO I-30A

Олива індустріальна.

Опис

Застосовуються в машинах і механізмах промислового обладнання, умови роботи яких не пред'являють особливих вимог до протиокиснювальних і антикорозійних властивостей олів, а також в якості гідравлічних рідин. Експлуатаційні характеристики цієї оливи дозволяють використовувати його для змащування легко-і середньонавантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів а також багатьох інших механізмів, де немає необхідності використовувати спеціальні оливи.

Є базовою оливою селективного очищення без присадок.

* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може варіюватися не вище мінус 10°C.

Доступна фасовка



Бочка 200л



Налив

Переваги

- Має високу стійкість проти окиснення;
- Характеризується високими деємульгуючими властивостями.

Відповідності

ISO 46 | ISO HH |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	46
Щільність при 20°C, кг/м³	880
Кислотне число, мг КОН/г	0.03
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 20799-88 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.