

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



## YUKO I-40A

### Олива індустріальна спеціальна.

#### Опис

Застосовується в якості робочих рідин в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних ліній, пресів, для змащування легко- і середньонавантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів, де не потрібні спеціальні оливи.

Олива загального призначення, дистилатне або суміш дистилатного із залишковим з сірчистих і малосірчистих нафт селективного очищення. Не містить присадок. Застосовують оливу І-40А в гідравлічних системах промислового устаткування, для будівельних, дорожніх і інших машин, що працюють на відкритому повітрі.

\* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може варіюватися не вище мінус 10°C.

#### Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

#### Переваги

- забезпечує зниження тертя і зносу контактуючих деталей;
- відводить тепло від вузлів тертя;
- захищає деталі від корозії;
- очищує поверхні тертя від забруднень;
- є ущільнюючим засобом.

#### Відповідності

ISO 68 | ISO NN |

#### Типові характеристики

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Кінематична в'язкість при 40 °, мм <sup>2</sup> / с | 69,9 |
| Густина при 20 °С, кг / м <sup>3</sup>              | 885  |
| Кислотне число, мг КОН / г                          | 0,05 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °С          | 226  |
| Температура застигання, °С                          | -15  |

#### Температурний діапазон застосування



Виготовляється за ГОСТ 20799-88. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.