

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO I-50A

Олива індустріальна спеціальна.

Опис

Застосовуються в машинах і механізмах промислового обладнання, умови роботи яких не пред'являють особливих вимог до протиокиснювальних та антикорозійних властивостей олів, а також в якості гідравлічних рідин.

Експлуатаційні характеристики цієї оливи дозволяють використовувати її для змащування легко- та середньо- навантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів а також багатьох інших механізмів, де немає необхідності використовувати спеціальні оливи.

Є базовою оливою селективного очищення що не містить присадок.

* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може варіюватися не вище мінус 10°C.

Доступна фасовка



Бочка 200л



Налив

Переваги

- Має високу стійкість проти окиснення;
- Характеризується високими деемульгуючими властивостями.

Відповідності

ISO 100 | ISO NH |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	100.0
Густина при 20°C, кг/м³	882
Кислотне число, мг КОН/г	0,05
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	240
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 20799-88. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює описи продукту, що були опубліковані раніше.