

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



### IND YUKO ІГП-114 (НМ 220)

Олива індустріально-гідравлічна.

#### Опис

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньонавантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзання і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизноснимивластивостями.

Виробляється з високоякісних базових масел і присадок.

#### Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

#### Переваги

- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази терміну служби у порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в самих різних системах і вузлах промобладнання;
- Застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.


#### Відповідності

ISO 220 | ISO NM |

#### Типові характеристики

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с      | 190.0 |
| Індекс в'язкості                           | 90    |
| Кислотне число, мг КОН/г                   | 0.8   |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 245   |
| Температура застигання, °C                 | -15   |

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-001-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.