

# ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

## Technical Data Sheet (TDS)

**YUKO**

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



## YUKO ХФ-12-16 (ISO 15)

Олива для холодильних установок.

### Опис

Застосовується для змащування компресорів холодильних машин, що працюють на фреоні 12 при середніх температурах. Температура утворення пластівців - мінус 50°C.

### Доступна фасовка



Бочка 200л



Налив

### Переваги

- Висока хімічна стабільність;
- Відмінна розчинність у холодоагенті;
- Низька температура утворення пластівців;
- Добре захищає металеві поверхні від корозії.


### Відповідності

ISO 15 | 3448 VG | 6743/3B (DIN 51503) | 22 (KC) |

### Типові характеристики

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Кінематична в'язкість при 50 °C, мм²/с | 16,0  |
| Кислотне число, мг КОН/г, не більше    | 0.025 |
| Густина при 20°C, кг/м³, не більше     | 900   |
| Температура спалаху, °C, не нижче      | 170   |
| Температура застигання, °C             | -40   |

#### Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-024:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.