

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ХФ-22-24 (ISO 22)

Олива для холодильних установок.

Опис

Застосовується для змащування компресорів холодильних машин, що працюють на фреоні 22 при середніх температурах. Температура утворення пластівців - минус 55°C.

Доступна фасовка



Бочка 200л



Налив

Переваги

- Висока хімічна стабільність;
- Відмінна розчинність у холодоагенті;
- Низька температура утворення пластівців;
- Добре захищає металеві поверхні від корозії.

Відповідності

ISO 22 | ISO 3448 VG | 6743/3B(DIN 51503) | 32 (KC) |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 50 °C, мм²/с	24,5-28,4
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	0.04
Густина при 20°C, кг/м³, не більше	900
Температура спалаху, °C, не нижче	130
Температура застигання, °C	-50

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-024:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.