

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO LITOPLEX EP1

Універсальне комплексне літєве мастило.

Опис

Продукт рекомендований для застосування у всіх основних типах індустріального обладнання, автомобільної промисловості, будівництві, сільському господарстві, морському транспорті, гірничодобувної промисловості тощо. Продукт має практичне застосування в легкових і комерційних автомобілях, таксопарках, також рекомендований до застосування в машинах з виробництва паперу, прокатних станах і на цукрових заводах. Мастило можна використовувати в якості універсального для підшипників коліс, компонентів шасі, хрестовин карданів, підшипників ступиці, кульових з'єднань і змащування ланцюгів в автомобільній промисловості. Також підходить для змащування підшипників водяних насосів, електродвигунів, для механічних верстатів, трансмісій та з'єднань.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

Переваги

- Широкий спектр застосування;
- Має високі протизношувальні та протизадирні властивості;
- Забезпечує добру стійкість до вимивання водою;
- Відмінна стабільність за впливу високих навантажень та температур;
- Надійний захист від корозії.


Відповідності

NLGI 1 |

Типові характеристики

Пенетрація при 25°C, х 10-1 мм, в межах	310-340
Колоїдна стабільність, %	10,3
Температура краплепадіння, °C	260
Випаровуваність при 120°C, %	0,56
Трибологічні характеристики на чотирьохкульовій машині тертя при температурі (20±5)°C:	
- Навантаження зварювання (Рсв), Н	3283
- Критичне навантаження, (Рк), Н	1166
- Індекс задиру (Із), Н	519

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-068:2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 16.06.2015 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.