

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SP YUKO ЛЗ-ЦНИИ

Мастило спеціальне залізничне.

Опис

Застосовується для циліндричних роликів підшипників букс, покращуючи умови їх роботи.

Виробляється із суміші мінеральних олив, в результаті чого мастило має відмінні низькотемпературні властивості, що дозволяють працювати у вузлах тертя в екстремальних умовах до температури -60°C . Комплекс протизадирної та антиокиснювальної присадки, що входить до складу мастила, сприяє утворенню плівки, що знижує критичні навантаження та інтенсивність зношування, і, в значній мірі, запобігає заїданню при надвисоких навантаженнях.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 17,0кг

 Бочка 170кг

Переваги

- Комплекс протизадирних та антиокиснювальних присадок;
- Витримує підвищені критичні навантаження;
- Знижує інтенсивність зношування;
- Запобігає заїданню при надвисоких навантаженнях.

Відповідності

NLGI 3 |

Типові характеристики

Зовнішній вигляд	однорідна мазь світло-жовтого кольору
В'язкість ефективна при 0°C	398
Межа міцності на зсув при 50°C	370
Температура краплепадіння, $^{\circ}\text{C}$, не нижче	140
Колоїдна стабільність, %	20
Випарність при 100°C за 1 год., %	2,3
Пенетрація при 25°C з перемішуванням, мм×10-1	240

Температурний діапазон застосування

