

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO M-10DM

Сезонна моторна олива для дизельних двигунів.

Опис

Призначена для змащування високофорсованих дизельних двигунів з турбонаддувом, що працюють у важких умовах (вантажні автомобілі типу «МАЗ», автопоїзди, тягачі, міські та міжміські автобуси, кар'єрні самоскиди, бульдозери, важкі промислові трактори), і середньофорсованих дизелів з помірним наддувом або без наддуву з збільшеним пробігом між замінами оливи.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням високоякісних присадок.

Доступна фасовка

Каністра 5л OILBOX 20л Відро жерстяне 20л Каністра 20л Бочка 200л Налив

Переваги

- Великий запас лужності забезпечує прекрасну миючу і нейтралізуючу здатність оливи протягом усього строку експлуатації;
- Збільшені протизносні і антикорозійні властивості;
- Має високу термоокиснювальну стабільність;
- Характеризується стійкістю до піноутворення, гарантує відмінне змащування деталей;
- Забезпечує тривалий пробіг між змінами оливи.


Відповідності

SAE 30 | API CD |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	12.4
Густина при 20°C, кг/м³	892
Індекс в'язкості	91
Лужне число, мг КОН/г	8.5
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	236
Температура застигання, °C	-18

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 8581-78. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.