

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO M-10G2C

Моторна олива для дизельних суднових механізмів.

Опис

Застосовується для змащування головних і допоміжних тронкових середньо- і високофорсованих дизельних двигунів суден морського і річкового флотів, редукторів, компресорів, а також інших суднових механізмів, де потрібне застосування олів, що характеризуються вологостійкістю.

Також застосовується у високофорсованих циркуляційних системах і крейцкопфних дизелях, високого ступеня форсування, для лубрикаторних систем змащування циліндрів низькооборотних дизелів при роботі на паливах з вмістом сірки до 1,0%.

Виробляється з базових мінеральних олів із спеціальним пакетом присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Забезпечує мінімальне нагароутворення при роботі на залишкових паливах;
- Зменшує зношування деталей двигуна;
- Має високу термоокиснювальну стабільність та захист від піноутворення;
- Запобігає корозійному впливу морської води та іржавінню механізмів;
- Має добру фільтрувальну здатність та здатність легко відокремлюватись від води.


Відповідності

SAE 30 | API CC |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	10.67
Щільність при 20°C, кг/м³	889
Індекс в'язкості	94
Лужне число, мг КОН/г	9.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-11

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 12337-84. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.