

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO M-14ДЦЛ20 (CD 40)

Моторна олива для тронкових суднових дизелів.

Опис

Застосовується для змащування середньооборотних тронкових суднових дизелів з циркуляційною або комбінованою мастильною системою при роботі на важкому паливі з вмістом сірки більше 2,5%.

Виробляється з якісних базових олив з додаванням присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Добра вологостійкість і низька здатність до емульгації з водою;
- Легке відділення води при сепарації;
- Великий запас лужності, що забезпечує прекрасну м'яку і нейтралізуючу здатність оливи на всьому протязі експлуатації;
- Надійний захист від нагаровідкладень;
- Гарні протизносні і протикорозійні властивості, висока термоокиснювальна стабільність;
- Характеризується стійкістю до піноутворення.


Відповідності

SAE 40 | API CD |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14
Індекс в'язкості	92
Лужне число, мгКОН/г	18
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	-10

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-039:2008. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.