

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO M-14B2

Сезонна олива для тепловозних і тракторних дизельних двигунів.

Опис

Призначена для середньофорсованих автотракторних двигунів без наддуву, дизель-генераторів, насосних агрегатів, середньофорсованих тепловозних дизелів, що працюють при підвищених навантаженнях на дизельному паливі з вмістом сірки до 0,5%.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- захищає деталі двигуна від усіх видів відкладень і корозії;
- має добрі миючі, антиокиснювальні, протизадирні і протизношувальні властивості;
- характеризується здатністю нейтралізовувати кислоти, що утворюються в результаті експлуатації.

Відповідності

SAE 40 | API CB |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13.9
Щільність при 20°C, кг/м³	900
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	5.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-12

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 12337-84. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.