

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO M-8DM

Моторна олива М-8ДМ.

Опис

Призначена для змащування високофорсованих дизелів з турбонаддувом, що працюють у важких умовах (кар'єрні самоскиди, бульдозери, важкі промислові трактори, вантажні автомобілі типу "КАМАЗ", автопоїзди, тягачі, міські і міжміські автобуси), і дизелів середнього форсування з помірним наддувом.

Доступна фасовка

 Відро жерстяне 20л

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- має великий запас лужності, що забезпечує прекрасну миючу і нейтралізуючу здатність оливи на всьому протязі експлуатації;
- сприяють надійному захисту від нагаровідкладень;
- поліпшені протизносні та протикорозійні властивості;
- висока термоокислювальна стабільність;
- характеризуються стійкістю до піноутворення і гарантують відмінне змащування деталей;
- забезпечують тривалий пробіг між змінами оливи.

Відповідності

SAE 20 W | API CD |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість, при 100 °C, мм ² / с	8,3
Густина при 20 °C, кг/м ³	885
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-30
Індекс в'язкості	97
Лужне число, мг КОН/г	9,3

Температурний діапазон застосування



Виготовляється згідно з ГОСТ 8581-78. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без повідомлення. Публікація від 11.11.2015 г. замінює усі раніше опубліковані описи даного продукту.