

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO MEGA 15W-40

Всесезонна мінеральна моторна олива нового покоління.

Опис

Застосовується всесезонно в бензинових і дизельних (без наддуву і з турбонаддувом) двигунах внутрішнього згоряння легкових автомобілів, мікроавтобусів і легких вантажівок нових моделей.

Виробляється з високоякісних мінеральних базових олив з застосуванням ретельно підбраного комплексу присадок.

Доступна фасовка

Каністра 5л

Відро жерстяне
20л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Легкий запуск двигуна при низькій температурі навколишнього середовища;
- Забезпечує зниження витрат оливи на вигорання;
- Стабільність в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості на протязі всього строку експлуатації;
- Поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідроприводу клапанів.

Відповідності

SAE 15W-40 | API SL/CF |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	15.0
Густина при 20°C, кг/м³	887
Індекс в'язкості	130
Лужне число, мгКОН/г	8.3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	-31

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-029:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.