

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO МГЕ-46л (НМ 46)

Олива гідравлічна.

Опис

Застосовується для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської та іншої техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короткочасним підвищенням до 42 МПа.

Виготовляється з високоякісних базових олів з додаванням комбінованої присадки.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Має хороші протизносні, протипінні та антикорозійні властивості;
- Чудові характеристики текучості при низьких температурах;
- Неагресивно по відношенню до матеріалів ущільнень гідроприводів;
- Є основним типом олів, що застосовуються в гідросистемах рухомої техніки.


Відповідності

ISO 46 | ISO HM |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	46.1
Густина при 20°C, кг/м³	879
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	226
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 23.2-31852954-003-2003. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 замінює всі опису даного продукту, що були опубліковані раніше.