

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO МГЕ-46В (HM 46)

Олива гідравлічна.

Опис

Застосовується для гідравлічних систем (гідростатичного приводу) сільськогосподарської та іншої техніки, що працює при тиску до 35 МПа з короточасним підвищенням до 42 МПа.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням комбінованої присадки.

Доступна фасовка

 Каністра 5л

 OILBOX
20л

 Відро жерстяне
20л

 Каністра
20л

 Бочка 200л

 Налив

Переваги

- Має протизношувальні, антипінні та антикорозійні властивості;
- Відмінні характеристики плинності при низьких температурах;
- Неагресивно по відношенню до матеріалів ущільнень гідроприводів;
- Є основним типом олів, що застосовуються в гідросистемах рухомої техніки.


Відповідності

ISO 46 | ISO HM |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40 °C, мм ² /с	46.1
Густина при 20 °C, кг/м ³	875
Індекс в'язкості	95
Кислотне число, мг КОН/г	0.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-32

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-003-2003 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.