

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO МОТОЧИСТ-10М

Олива промивна.

Опис

Застосовується для промивання систем змащування бензинових і дизельних двигунів всіх видів перед зміною моторної оливи від лаків, шламів, продуктів зношування внутрішніх деталей.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


- Безпечна та сумісна з усіма типами моторних олів;
- Має високі миючі властивості, що дозволяє ефективно видаляти відкладення і осад.

Відповідності

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	29,77
Густина при 20°C, кг/м³	884,6
Лужне число, мг КОН на 1г оливи	10,32
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	176
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-014:2004. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.