

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO MT-16P

Моторна олива для транспортних дизелів типу В-2.

Опис

Застосовується для змащування транспортних дизелів типу В-2 і аналогічних за рівнем форсування безнаддувних дизельних автотракторних двигунів, дизель-генераторів, насосних агрегатів.

Виробляється з мінеральних базових олів із застосуванням високоякісних присадок.

Доступна фасовка

 Бочка 200л

 Налив

Переваги


Відповідності

SAE 40 | API CA |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	16.0
Щільність при 20°C, кг/м³	890
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	4.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 6360-83. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.