

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO Нігрол-3 (GL-1, SAE 90)

Мінеральна зимова трансмісійна олива без присадок.

Опис

Застосовується в зимовий період в якості робочої рідини в редукторах, малонавантажених вузлах промислового обладнання, відкритих зубчастих передачах, планетарних зубчастих передачах кранів, екскаваторів, зубчастих передачах і вузлах трансмісій промислового обладнання, тракторів, сільськогосподарських і дорожньо-будівельних машин, будівельної техніки.

Доступна фасовка



Бочка 200л



Налив

Переваги


Відповідності

SAE 90 | API GL-1 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	20
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	150
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-010-2003 Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.