

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com




YUKO OCM-1(ISO 5)

Мастильно-охолоджуюча рідина.

Опис

Мастильно-охолоджуюча рідина OCM-1 (ISO 5) застосовується при хонінгуванні, поліруванні, суперфінішуванні чавунів, вуглецевих і легованих сталей, шліфуванні алюмінію.

Доступна фасовка

 Каністра пластикова 17,5кг

 Бочка 175кг

 Налив

Переваги

- Гарні миючі властивості;
- Добре транспортує шлам із зони різання;
- Збільшує зносостійкість алмазно-абразивного інструменту;
- Має добрі фільтрувальні властивості;
- Сумісна з гідравлічними оливами.

Відповідності

ISO 5 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 50°C, мм ² /с	3,5
Щільність при 20°C, кг/м ³	850
Температура спалаху, °C	78
Корозійний вплив на метали	витримує
Вміст сірки, %	0,22



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-023:2005. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту