

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO POWER SYNT 2T

Олива моторна для двотактних бензинових двигунів

Опис

Олива моторна для двотактних бензинових двигунів POWER SYNT 2T призначена для використання в якості мастильного матеріалу в двотактних двигунах внутрішнього згорання сучасної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва (мотоцикли, скутери, мотокультиватори, бензопилки, газонокосарки та інше).

Співвідношення в суміші з паливом - згідно з вимогами інструкції по експлуатації двигуна. Використовується в двигунах із змішаною та роздільною системами мащення, з повітряним та водяним охолодженням.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 20л

Переваги

- За рахунок вмісту комплексу активних присадок забезпечує високі змащувальні, протизносні, антикорозійні і миючі характеристики;
- Сприяє видаленню нагару з камери згорання;
- Можливість всесезонного використання;
- Забезпечує тривалу роботу свічки запалювання.

Відповідності

JASO FD | ISO-L-EGD |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	11,5 ÷ 13,5
Щільність при 20°C, кг/м³	890
Індекс в'язкості	120
Лужне число, мг КОН/г	2.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	224
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Випускається згідно з ТУ У 23.2-31852954-035:2008 Подана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.