

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO ПС-28

Олива для прокатних станів.

Опис

Призначено для редукторів і важконавантажених вузлів прокатного обладнання, для устаткування металургійних, сталеливарних, шинних та інших заводів, а так само інших підприємств, де застосовують оливи для прокатних станів.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням присадок.

Доступна фасовка



Бочка 200л

Переваги

- Забезпечує стабільність несучої здатності масляної плівки;
- Відмінні змащувальні властивості забезпечують необхідний рівень захисту робочих поверхонь;
- Хороші термоокиснювальні властивості дозволяють використовувати оливу в циркуляційних системах обладнання протягом тривалого часу.


Відповідності

ISO 460 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	28.5
Густина при 20°C, кг/м³	892
Індекс в'язкості	92
Кислотне число, мг КОН/г	0,005
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	260
Температура застигання, °C	-10

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 12672-77. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.