

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO REDUS CLP 32

Олива редукторна.

Опис

Прогресивна олива, призначена для використання в імпортному та вітчизняному обладнанні. Виготовляється за інноваційною технологією з використанням імпортних високоякісних присадок, відповідає основним світовим стандартам, щодо редукторних олів.

Олива редукторна Redus CLP 32 рекомендована для застосування в промислових редукторах (в технологічних приводах, конвеєрах, вантажно-розвантажувальних пристроях), металургії (в сталеливарній промисловості, в циркуляційних системах змащення приводів прокатних станів), шахтах і кар'єрах (в закритих редукторах, відкритих зубчастих передачах, вузлах ковзання, тросах), високошвидкісних приводах (високооборотного ротаційного обладнання, турбін, відцентрових компресорів).

Доступна фасовка

 Каністра 20л Бочка 200л Налив

Переваги

- Має високі EP показники, що забезпечують довготривалу роботу без задиру, зварювання або поломки зубів редукторів;
- Широкий температурний діапазон застосування;
- Можливість застосування в більш навантажених редукторах;
- Більш довготривала робота без заміни;
- Зменшення витрат на обслуговування та ремонт обладнання.

Відповідності

ISO 32 | DIN 51517/3: CLP |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с, в межах	28,8-35,2
Індекс в'язкості, не менш	90
Температура спалаху, °C, не нижче	190
Температура застигання, °C, не вище	-25
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	1,3
Густина при 20°C, не більше	890
Зольність, %, не більше	0,3
Індекс задиру (Із), Н, не менш	441
Показник зношування (196 Н), не більше	0,45

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-069-2014. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 28.11.2014 замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.