

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO SCOOTER SYNT 2T

Напівсинтетична моторна олива для 2-тактної дорожньої техніки.

Опис

Призначена для двотактних двигунів дорожньої техніки з повітряним охолодженням, такої як: сучасні мотоцикли, мопеди, скутери, снігоходи та інша двотактна техніка.

Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

Виробляється з високоякісних базових олів і ретельно підбраного пакету активних присадок.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Забезпечує найкращі змащувальні, протизносні, антикорозійні і миючі характеристики в т. ч. при екстремальних навантаженнях;
- Має оптимальний рівень якості для двотактних двигунів найсучаснішої техніки;
- Ідеально підходить для техніки виробництва Японії, Китаю та країн Південно-Східної Азії, так як відповідає вимогам стандарту JASO FC (Японія);
- Забезпечує мінімальну димність вихлопу, що дозволяє використання оливи в умовах жорстких екологічних норм;
- Можливість застосування в роздільних системах змащування двотактних двигунів;
- Містить комплекс активних присадок останнього покоління, що забезпечують підвищену чистоту двигуна;
- Добре змішується з паливом навіть при низьких температурах.

Відповідності

API TC | JASO FC (JAPAN) | ISO-L-EGC |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	7,7
Густина при 20°C, кг/м³	875
Індекс в'язкості	98
Лужне число, мг КОН/г	0,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	110
Температура застигання, °C	-15

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-035:2008. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.