

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



SEMISYNTHETIC 10W-40

Напівсинтетична моторна олива преміум класу.

Опис

Призначена для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і мікроавтобусів (інжекторних, багатоклапанних, з турбонаддувом, в т.ч. обладнаних каталізаторами відпрацьованих газів). Є оптимальним вибором для переважної більшості імпортних легкових автомобілів і мікроавтобусів.

Виробляється з високоякісних базових олів з додаванням збалансованого пакету присадок, забезпечуючи високі антифрикційні, антикорозійні, миючі і протиокиснювальні характеристики.

Доступна фасовка

Каністра 1л Каністра 4л Каністра 5л Відро жерстяне 20л Бочка 200л Налив

Переваги

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Високий клас експлуатаційних властивостей дозволяє застосовувати YUKO Semisynthetic 10W-40 в двигунах більшості сучасних автомобілів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.


Відповідності

SAE 10W-40 | API SN/CF | ACEA A3/B4 | MB 229.1, 229.3 | VW 502.00/VW 505.00 | PSA B71 2300 | BMW Special | Fiat 9.55535 D2/G2 | Renault RN 0700, RN 0710 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.5
Густина при 20°C, кг/м³	880
Індекс в'язкості	151
Лужне число, мг КОН/г	9.3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-30

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-008-2003. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.