

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO SEMISYNTHETIC 4T 10W-40

Напівсинтетична всесезонна моторна олива для 4х-тактних двигунів.

Опис

Призначена для всесезонного застосування в системах змащування сучасних чотиритактних двигунів мотоциклів, квадроциклів, скутерів і іншої мототехніки з будь-яким типом зчеплення, а також силового обладнання.

Виробляється з високоякісних імпорتنих базових олів і комплексу присадок преміум-класу. Допускається застосування у підвісних двигунах човнів з водяним охолодженням.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Має високу термічну стабільність і відмінні миючі властивості;
- Забезпечує високий рівень захисту від зносу в широкому діапазоні навантажень;
- Ефективно захищає двигун від перегріву;
- Забезпечує мінімальну димність і токсичність вихлопу;
- Містить сучасний комплекс присадок Преміум класу;
- Відмінна стабільність в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом всього строку експлуатації.

Відповідності

SAE 10W-40 | API SL | JASO MA; JASO T903:2006 MA2 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.0
Густина при 20°C, кг/м³	873
Індекс в'язкості	143
Лужне число, мг КОН/г	6,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-32

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-038:2008. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.