

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олиव "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO Солідол жировий

Масило кальцієве загального призначення.

Опис

Масило Солідол застосовується для змащування грубих вузлів тертя в машинах і механізмах транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, ручних та інших інструментах, гвинтових і ланцюгових передачах, тихохідних шестерних редукторах і т.п. при температурі від -25°C до +65°C.

Масило Солідол виробляється з чистої базової оливи середньої в'язкості, загущеної гідратованим кальцієвим милом жирних кислот рослинних і тваринних жирів.

Доступна фасовка

Дой-пак 0,150кг	Дой-пак 0,375кг	Банка жерстяна 400г	Картуш 400мл	Банка жерстяна 800г	Відро пластик 4,5кг	Відро пластик 9кг	OILBOX 17,0кг для смазок	Відро жерстяне 17,0кг	Бочка 170кг
--------------------	--------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

Переваги

- Має гарні в'язкісно-температурні властивості;
- Майже не ущільнюється при зберіганні;
- Має високу колоїдну, хімічну та механічну стабільність;
- Чудові протизносні та протизадирні характеристики;
- Різноманіття типів упаковки та норм фасування;
- Відповідність ГОСТ.


Відповідності

NLGI 2/3 |

Типові характеристики

Температура краплепадіння, °C	95
Пенетрація при 25°C, мм×10-1	260
Межа міцності при 50°C, Па	450

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 1033-79. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.