

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO SUPER GAS 15W-40

Мінеральна моторна олива.

Опис

Мінеральна моторна олива, спеціально розроблена для двигунів двопаливного типу, обладнаних ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легкових автомобілів і мікроавтобусів, які працюють в складних експлуатаційних умовах, міському режимі, режимі «старт-стоп».

Виготовляється з високоякісних базових масел із застосуванням пакета присадок, що забезпечують клас в'язкості SAE 15W-40.

Сумісно з інжекторними і багатоклапанними двигунами, в т.ч. з турбонаддувом, інтеркулером, каталізатором.

Доступна фасовка

 Каністра 20л

 Бочка 200л

Переваги

- Стабільно високі робочі характеристики при різних умовах експлуатації, в міському режимі, режимі "старт-стоп";
- Має хороші антипінні та антикорозійні властивості, сумісно з матеріалами ущільнень;
- Збереження своїх в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом усього періоду експлуатації завдяки винятковій стабільності всіх компонентів;
- Захищає двигун від високих температур, що досягаються під час спалювання газового палива.


Відповідності

SAE 15W-40 | API SJ/CF |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 100 °C, мм ² / с	14,9
Індекс в'язкості	136
Лужне число, мг КОН / г	6,19
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	226
Температура застигання, °C	-25

Температурний діапазон застосування



Випускається за ТУ У 19.2-31852954-073:2015. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.03.2016 г. замінює всі описи даного продукту що були опубліковані раніше.