

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



PVL SUPER SYNTHETIC C3 5W-30

НС-синтетична моторна олива.

Опис

Легкотекуча всесезонна НС-синтетична моторна олива, вироблена на основі гідрокрекінгових базових олив з додаванням ПАО і висококласних присадок. Використовується в двигунах з подовженим інтервалом заміни, включаючи машини, обладнані фільтром сажі (DPF).


Олива YUKO Super Synthetic 5W-30 ідеальна для застосування в двигунах, де рекомендовано оливи, відповідні специфікаціям VW 504.00 / 507.00. Може також застосовуватися і в інших двигунах всіх конструкцій, окрім VW R5-, V10 TDi з насос-форсункою або без фільтра сажі, для яких необхідні оливи, відповідні специфікаціям VW 503.00, 506.00, 506.01.

Доступна фасовка

 Каністра 1л

 Каністра 4л

 Каністра 5л

 Відро жерстяне
20л

 Бочка 200кг

Переваги

- Зменшує витрати палива та викиди відпрацьованих газів;
- Зменшене утворення золи (Low SAPS);
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок. Має чудові низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокислювальні властивості;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи.

Відповідності

SAE 5W-30 | API SN/CF | ACEA C3 | MB 229.31, MB 229.51 | VW 504.00/507.00 | BMW LL-04 | Porsche C30 | Renault RN17 |

Типові характеристики

Густина при 20°C, кг/м ³	855
Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	11,5
Індекс в'язкості	162
Лужне число, мг КОН/г	6,7
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-39

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ТУ У 19.2-31852954-106:2017. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.