

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олів "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com

PVL SUPER SYNTHETIC 5W-40

НС-синтетична моторна олива.



Опис

Всесезонна НС-синтетична моторна олива, вироблена на основі гідрокрекингових базових олів із додаванням ПАО та висококласних присадок. Призначена для бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом і без, оснащених фільтром сажі (DPF) і без нього. Відповідає європейському стандарту ACEA C3.

Низькозольна формула (Low SAPS) захищає двигун і систему нейтралізації відпрацьованих газів. Дуже добре підходить для дизельних легкових автомобілів із системою впорскування палива «насос-форсунка» (PD).

Масло YUKO Super Synthetic 5W-40 оптимально підходить для подовжених інтервалів заміни.

Доступна фасовка

Каністра 1л

Каністра 4л

Відро жерстяне
20л

Бочка 200л

Налив

Переваги

- Зменшує витрати палива та викиди відпрацьованих газів;
- Зменшене утворення золи (Low SAPS);
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи;
- Має чудові низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокислювальні властивості;
- Відмінні пускові якості.

Відповідності

SAE 5W-40 | API SN/CF | ACEA C3 | VW 502.00/505.00/505.01 | MB 229.31 | MB 229.51 | MB 229.52 | BMW LL-04 | Porsche A40 | GM Dexos 2 | Ford WSS-M2C 917A | Renault RN17 |

Типові характеристики

Плотность при 15°C, кг/м ³	850
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	13,5
Индекс вязкости	165
Щелочное число, мг КОН/г	6,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227
Температура застывания, °C	-39

Температурний діапазон застосування



Выпускается по ТУ У 19.2-31852954-089:2017. Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.