

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

Technical Data Sheet (TDS)

YUKO

Завод технічних олив "СП ЮКОЙЛ". 69014, м. Запоріжжя, вул. Базова 3а, +38 (061) 222 80 20, support@yukoil.com



YUKO T-30 (ISO 46)

Олива турбінна.

Опис

Турбінне масло кислотно-земельного очищення що застосовуються для змащення підшипників та допоміжних механізмів турбоагрегатів (парових та газових турбін, туброкомпресорних машин, гідротурбін), а також для роботи в системах регулювання цих машин в якості гідравлічної рідини.

Масло Т-30 використовують для гідротурбін, низькообертальних парових турбін, турбо та відцентрових компресорів, що працюють з високообертальними навантаженими редукторами.

Доступна фасовка



Бочка 200л



Налив

Переваги

- Підвищена стабільність проти окиснення подовжує термін служби оливи та технологічного обладнання;
- Добрі деемульгуючі властивості дозволяють експлуатацію оливи навіть в умовах обводнення;
- Поліпшена експлуатаційна безпека, завдяки зниженою летючості компонентів оливи.
- Вироблено відповідно стандартів ГОСТ.


Відповідності

ISO 46 |

Типові характеристики

Кінематична в'язкість при 50°C, мм²/с	28-32
Густина при 20°C, кг/м³	900
Індекс в'язкості, не менше	70
Кислотне число, мг КОН/г, не більш	0.02
Температура спалаху, °C, не менш	180
Температура застигання, °C	-10

Температурний діапазон застосування



Виробляється відповідно ГОСТ 32-74. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження.